



SUPERLACK

Wood Coating Systems



PPK-500 PU Panel Kapı Boyası

TANIM

İki komponentli, kısa yağlı alkid esaslı, amerikan panel kapıları için geliştirilmiş bir boyadır. Sert ve esnek bir film verir.

KARIŞIM ORANI

PPK-500 PU Panel Kapı Boyası

4 Kısım (**Ağırlıkça**)

PBH-500 PU Panel Kapı Boya Sertleştirici

1 Kısım (**Ağırlıkça**)

Hazırladığınız karışımı 3 saat içinde tüketiniz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Amerikan panel kapı yüzeylerinde güvenle kullanılır.

İNCELTME

Poliüretan Tiner ile %20-25 oranında inceltilebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan karışım önceden Poliüretan Astar uygulanmış yüzeye Poliüretan Tiner ile uygun viskoziteye getirilerek tatbik edilir. Kalın tek kat yerine ince 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arası 3-4 saat (max. 6 saat) beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-50 Nem)

Dokunma Kuruması: 1-1.5 saat
İstif Kuruması: 24 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

PU Panel Kapı Boyasınının 1 kg'mı ile tek katta yüzeye ve uygulama şartlarına bağlı olarak 10-12 m² alan boyanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında;

1. Komponent 1 yıldır.
2. Komponent 6 aydır.